

GEMELLATURA PER TRATTORI COMPATTI E SUB COMPATTI

SOK

Sistema Brevettato

Ruote gemellate (da 12" a 22,5" di diametro) per trattorini, transporter, rimorchi e altre applicazioni



Principali vantaggi :

- ♦ Maggior stabilità sui terreni ripidi, con conseguente maggior sicurezza.
- ♦ Maggior capacità trattiva
- ♦ Migliore tutela del manto erboso grazie alla minor pressione al suolo ed al ridotto slittamento
- ♦ Grazie al minor slittamento le prestazioni sono nettamente superiori
- ♦ Risparmio di carburante
- ♦ Grazie al bloccaggio rapido un solo uomo aggancia-sgancia la ruota gemella in pochi minuti

Le ruote gemelle SOK possono essere richieste anche del colore originale del vostro veicolo e già equipaggiate di pneumatico, pronte a essere semplicemente installate! Il distanziale è saldato al cerchio esterno e munito di tiranti a chiusura rapida. L'installazione richiede pochi minuti e viene eseguita da una sola persona; basta innestare il distanziale della ruota gemella a quella del veicolo, infilare la vite a gancio nei dadi a occhiello e serrare con la chiave a tubo



Vite a gancio con filetto registrabile

Tirante saldato SOK



Ruota gemella SOK predisposta per 3 tiranti



Ruota gemella SOK, installata su ruota a disco variabile



Lo smontaggio non è faticoso: in pochi minuti il veicolo può tornare a percorrere le vie più strette



Le ruote gemellate SOK si installano e disinstallano in pochi minuti

Ruote Gemellate sistema SOK



Maggiore capacità trattiva, grande stabilità sui terreni ripidi e accidentati, minor slittamento e maggior tutela del manto erboso



Tutela del manto erboso e maggiore stabilità sul ripido



Tabella prestazioni SOK :

Fino a 50 CV	2 tiranti per ruota
Fino a 90 CV	3 tiranti per ruota
Casi speciali	4 tiranti per ruota

ROTAGRI s.r.l.

Produzione Ruote Agricole - Industriali - Speciali
 via Fabbri, 674 - 44124 Torre Fossa - Ferrara
 tel. 0532 755896 - laser@rotagri.com - www.rotagri.com

COMPLETE DUAL WHEELS

SOK

Patented SOK System



For vehicles with small diameter wheels (12" to 22.5"): garden tractors, transporters, trailers, etc...



Key benefits:

- ◆ Ideal for haymaking works and other activities on slope
- ◆ Great tractive capacity
- ◆ Turf protection due to low ground pressure
- ◆ Increased driving safety
- ◆ Fuel economy, customized color range
- ◆ Excellent stability on steep ground
- ◆ Ultra-rapid mounting and dismounting

SOK dual wheels can also be requested in the original colour of your vehicle and already equipped with tyres, ready to be simply installed! The spacer is welded on the external wheel and equipped with **SOK** clamps. Set up needs just minutes, done by only one person. You just need to insert the dual wheel's spacer into the internal wheel, attach the hook bolt to the **SOK** ringnuts and tighten with the **SOK** tube handle.



SOK hook bolt with adjustable thread **SOK** welded clamp



SOK dual wheel designed for 3 clamps



SOK dual wheel, mounted on wheel with adjustable disc



Ultra-rapid mounting and dismounting



SOK dual wheels install and uninstall in minutes

Complete Dual Wheels Patented **SOK** System



Great tractive capacity, great stability on steep and rough terrain, less slippage and greater protection of the turf



Turf protection and ideal for haymaking works



SOK performance table:

Up to 50 HP	2 clamps per wheel
Up to 90 HP	3 clamps per wheel
Special cases	4 clamps per wheel



ROTAGRI
wheel company

● Production of Agricultural Wheels – Industrial – Special ● Via G. Fabbri, 674 – 44100 Torre Fossa (Ferrara) - ☎ +39 0532 755 896 – 755 893 ● info@rotagri.com – laser@rotagri.com